

禁 転 載 複 製

当 日 配 付

試験終了後公開

D27

「中央職業能力開発協会編」

平成 22 年度 技能検定  
3 級 広告美術仕上げ 学科試験問題  
(広告面粘着シート仕上げ作業)

1. 試験時間 1 時間
2. 問題数 30 題
3. 注意事項
  - (1) 係員の指示があるまで、この表紙はあけないでください。
  - (2) 答案用紙(真偽法用)に検定職種名、作業名、級別、受検番号、氏名を必ず記入してください。
  - (3) 係員の指示に従って、問題数を確かめてください。それらに異常がある場合は、黙って手を挙げてください。
  - (4) 試験開始の合図で始めてください。
  - (5) 解答の方法(真偽法)は次のとおりです。
    - イ. 一つ一つの問題の内容が正しいか、誤っているかを判断して解答してください。
    - ロ. 答案用紙(マークシート用紙)へ解答する際は、答案用紙に記載されている注意事項に従ってください。
    - ハ. 答案用紙の解答欄は、試験問題の題数に応じて解答してください。解答欄は 100 題まで解答できるようになっています。
  - (6) 電子式卓上計算機その他これと同等の機能を有するものは、使用してはいけません。
  - (7) 携帯電話等は、使用してはいけません。
  - (8) 試験中、質問があるときは、黙って手を挙げてください。ただし、試験問題の内容、漢字の読み方等に関する質問にはお答えできません。
  - (9) 試験終了時刻前に解答ができあがった場合は、黙って手を挙げて、係員の指示に従ってください。
  - (10) 試験中に手洗いに立ちたいときは、黙って手を挙げて、係員の指示に従ってください。
  - (11) 試験終了の合図があったら、筆記用具を置き、係員の指示に従ってください。

- 1 ビルボードは、屋外広告物に含まれる。
- 2 建築物の外壁に光を投影することによって表示する広告物は、屋外広告物である。
- 3 木材の切り抜き文字の素材には、けやきがよい。
- 4 屋外広告物の鉄骨枠は、主にアングル(等辺山形鋼)の溶接によって組み立てる。
- 5 製図に用いる文字の大きさについては、日本工業規格(JIS)において、特に規定されていない。
- 6 構造計算書は、設計図に含まれない。
- 7 アンカー工法の一つに、「あと施工アンカー」がある。
- 8 突出し広告物の板面にアクリルを使用する場合、伸縮を見込んで留め付けを行う必要がある。
- 9 アクリル板の湿度による長さの変化は、温度変化による場合ほどすぐには現れない。
- 10 セラックニスの希釈剤(うすめ液)は、アルコールである。
- 11 塗料用シンナーは、ラッカーシンナーよりも引火しやすい。
- 12 コミュニケーションは、視覚・聴覚・その他の五感に訴える各種のものを媒介とする。
- 13 進出とか後退の視覚現象は、色彩の持つ特性ではない。
- 14 デザインは、あらゆるものを制作するに当たり、その材質、機能、技術及び美的造形性などの諸要素と、生産・消費からの各要素を検討する総合的造形計画である。

- 15 平行でない2本の線に挟まれた、大きさの等しい2つの円は、線の間隔の狭いところにあるほうが、小さく見える。
- 16 色光は、波長の短い順に並べると、青紫、青、青緑、緑、黄、橙、赤となる。
- 17 信号灯の赤・黄・青（青緑）の色光は、世界共通の決まりではない。
- 18 ピクトグラムは、抽象的な内容や複雑な意味内容を表現するのに適している。
- 19 屋外広告物の色彩やデザインは、条例で禁止されたり制限されたりすることがある。
- 20 良好な景観を形成し、風致を維持することは屋外広告物法の目的の一つである。
- 21 公共の地下歩道に表示された広告物は、屋外広告物である。
- 22 労働安全衛生法関係法令によれば、健康の保持増進のため、事業者は労働者に対して健康相談のための医師を常駐させなければならない。
- 23 労働安全衛生法関係法令によれば、事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等、当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
- 24 水を使わない粘着シートの貼り込みでは、スキージを布巻きして使用すると、滑りにくく、シート表面に傷が付きやすくなる。
- 25 粘着シート用コンピュータ・カッティングマシンは、レーザー光線で切り抜く。
- 26 水を使用する粘着シートの貼り込みでは、中性洗剤の量はできるだけ多いほうがよい。
- 27 カッティングマシンは、粘着シート幅を超える大判なものも分割してカットできる。
- 28 合成樹脂調合ペイントの塗面に、粘着シートを貼ってカッティングすると、カス取りのとき塗面が剥がれることがある。

- 29 直射日光の当たる網入りガラスに大きな面の粘着シートを貼ると、ガラスが割れることがある。
- 30 広告板面の下地材(紙、プラスチック、鋼板、塗装面等)によって、転着シートの粘着度の強弱を選択する。

## 平成22年度(前期)技能検定 学科試験正解

広告美術仕上げ / 広告面粘着シート仕上げ作業【3級】

番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
解答	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○

番号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
解答	×	○	×	○	×	○	×	×	○	○

番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
解答	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○

